

OPERACIÓN Y USO SEGURO DE GRÚAS INDUSTRIALES

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. a

2. c

3. a

4. b

5. a

6. a

7. a

OPERACIÓN Y USO SEGURO DE GRÚAS INDUSTRIALES
CUESTIONARIO DE REVISIÓN

Nombre _____ Fecha _____

Por favor, conteste las siguientes preguntas para mostrar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa.

1. Usted debe estar entrenado y autorizado por su compañía u organización antes de usar cualquier tipo de grúa.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Un gancho debe ser reemplazado si está estirado más del _____ por ciento de su tamaño original.
 - a. 5
 - b. 10
 - c. 15

3. Las eslingas para izar deben tener sujeta una etiqueta de capacidad.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

4. Debe ponerse un par de guantes de _____ antes de manejar o revisar una eslinga de cable de acero.
 - a. Goma
 - b. cuero resistente
 - c. Tela

5. Los eslabones de una cadena que han sido sobrecargados estarán doblados ligeramente _____.
 - a. Hacia adentro
 - b. Hacia afuera

6. La fuerza colocada en cada una de dos eslingas usadas para una carga de 1,000 libras será igual al peso de la carga si el ángulo de eslinga horizontal es igual a _____ grados.
 - a. 30
 - b. 40
 - c. 50

7. La garganta, que es la parte más profunda de un gancho, es la única parte que sostendrá con seguridad las cargas a su capacidad.
 - a. Verdadero
 - b. Falso